

Įeigos kontrolės skaitytuvas, RFID kortelių patikra, 125 kHz,
DC9-16V, kompaktiškas, šviesos diodas ir garsinis signalas,
Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

SKU: SecureEntry-CR60LF | EAN: 5907614669478




125 kHz

Įrenginio tipas: RFID prieigos kontrolės skaitytuvas (tik skaitytuvas, reikalingas išorinis valdiklis)

RFID technologija: 125 kHz (EM suderinami lustai)

Sąsaja: Wiegand 26 arba 34 (pasirenkama)

Skaitymo atstumas: 2-10 cm (priklauso nuo kortelės/tago)

Įeigos kontrolės skaitytuvas, RFID kortelių patikra, 125 kHz, DC9-16V, kompaktiškas, šviesos diodas ir garsinis signalas, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

Model	SecureEntry-CR60LF	Garantija	1 metai
Gamybos medžiaga	cinko lydinys	Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su acc125 kHz
Veikimo dažnumas	125 kHz	Patikrinimo tipas	RFID kortelė
Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės	Skaitymo atstumas	2-10 cm, priklausomai nuo kortelės ar etiketės
Prieigos kontrolė	taip	Šviesos signalas	dvių spalvų LED
Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)	Bendravimo atstumas	100 metrų
Duomenų perdavimas	realiuoju laiku	Darbinė įtampa	DC 9V - 16V, standartinis 12 V
Darbinė srovė	70 mA	Sąsaja	Wiegand 26 arba 34
Darbinė temperatūra	-25° C - 75° C	Darbinė drėgmė	10%-90%
Gaminio matmenys	8,6 x 8,6 x 8,2 cm	Pakuotės matmenys	10,5 x 9,6 x 3 cm
Produkto svoris	100 g	Produkto svoris su pakuote	250 g

