

Įeigos kontrolės įrenginių maitinimo šaltinis, DC12V, 5A srovė, metalinis korpusas SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



Įėjimo įtampa: AC100-240V, 50-60 Hz

Išėjimo įtampa: DC12V

Išėjimo srovė: 5A

Elektrinio spynos vėlinimas: 0-10 s (reguliuojamas)

Įeigos kontrolės įrenginių maitinimo šaltinis, DC12V, 5A srovė, metalinis korpusas SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	prieigos kontrolės prietaisų maitinimo šaltinis	Įvesties srovė	AC100-240V
Išėjimo įtampa	DC12V	Išėjimo srovė	5A
Įvesties dažnis	50 ~ 60 Hz	Išėjimo srovės derinimo diapazonas	+/- 10% ~ +/- 15%
Įkrovimo stabilumas	1 % tipinės vertės	Išėjimo stabilumas	0,5 % tipinės vertės
Didžiausia vertė	100 mVp-p tipinė vertė	Sulaikymo laikas	tipinė vertė, esant pilnai apkrovai, yra 200 ms
Darbinė temperatūra	-20 °C - 65 °C	Apsauga nuo perkrovos	visi išėjimo gnybtai apsaugoti nuo trumpojo jungimo.
Elektros blokavimo uždelsimas	0-10 s	Įrenginio matmenys	13 x 7,5 x 5 cm
Pakuotės matmenys	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Įrenginio svoris	300 g
Svoris su pakuote	400 g		

