SECUREENTRY-PS30-5A

/ Duomenų lapas

Įeigos kontrolės įrenginių maitinimo šaltinis, DC12V, 5A srovė, metalinis...

GTIN: 5907614669034



Įėjimo įtampa: AC100-240V, 50-60 Hz

Išėjimo įtampa: DC12V

Išėjimo srovė: 5A

Elektrinio spynos vėlinimas: 0-10 s (reguliuojamas)

Darbinė temperatūra: -20 °C iki 65 °C

Korpusas: metalas

Perkrovos apsauga: taip (visi išėjimo gnybtai)

Matmenys: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	prieigos kontrolės prietaisų maitinimo šaltinis
Įvesties srovė	AC100-240V
Išėjimo įtampa	DC12V
Išėjimo srovė	5A
Įvesties dažnis	50 ~ 60 Hz
Išėjimo srovės derinimo diapazonas	+/- 10% ~ +/- 15%
Įkrovimo stabilumas	1 % tipinės vertės
Išėjimo stabilumas	0,5 % tipinės vertės
Didžiausia vertė	100 mVp-p tipinė vertė
Sulaikymo laikas	tipinė vertė, esant pilnai apkrovai, yra 20 ms
Darbinė temperatūra	-20 °C - 65 °C
Apsauga nuo perkrovos	visi išėjimo gnybtai apsaugoti nuo trumpojo jungimo.
Elektros blokavimo uždelsimas	0-10 s

Įrenginio matmenys	13 x 7,5 x 5 cm
Pakuotės matmenys	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Įrenginio svoris	300 g
Svoris su pakuote	400 g