SECUREENTRY-CR30LF

/ Duomenų lapas

Kortelės prieigos kontrolė 125 kHz RFID skaitytuvas, atsparus vandeniui IP66...

GTIN: 5907614668853



Įrenginio tipas: lauko RFID kortelių skaitytuvas (tik skaitytuvas, reikalingas išorinis valdiklis)

RFID technologija: 125 kHz (EM standarto lustai)

Sąsaja: Wiegand 26

Skaitymo atstumas: 0–5 cm

Apsaugos klasė: IP66

Darbinė temperatūra: -40°C iki +60°C

Maitinimas: 9–18V DC, ≤30 mA

Matmenys: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su prieigos kontrole
Palaikomos RFID kortelės	125 kHz
Sąsaja	Wiegand 26
Patikrinimo tipas	RFID kortelė
Skaitymo atstumas	0-5 cm
Prieigos kontrolė	taip
Įtampa	9-18 V NUOLATINĖ SROVĖ
Apsaugos laipsnis	IP66
Skaitomų lustų tipai	EM
Darbinė srovė	≤30 mA
Darbinė temperatūra	-40°C - 60°C
Darbinė drėgmė	10%-98%
Gaminio matmenys	12 x 7,5 x 2 cm
Pakuotės matmenys	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Produkto svoris	155 g
Produkto svoris su pakuote	195 g