

Kortelės prieigos kontrolė 125 kHz RFID skaitytuvas, atsparus vandeniui IP66 SecureEntry-CR30LF

SKU: SecureEntry-CR30LF | EAN: 5907614668853



125 kHz



Įrenginio tipas: lauko RFID kortelių skaitytuvas (tik skaitytuvas, reikalingas išorinis valdiklis)

RFID technologija: 125 kHz (EM standarto lustai)

Sąsaja: Wiegand 26

Skaitymo atstumas: 0–5 cm

Kortelės prieigos kontrolė 125 kHz RFID skaitytuvas, atsparus vandeniui IP66 SecureEntry-CR30LF

Model	SecureEntry-CR30LF	Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su prieigos kontrole	Palaikomos RFID kortelės	125 kHz
Sąsaja	Wiegand 26	Patikrinimo tipas	RFID kortelė
Skaitymo atstumas	0-5 cm	Prieigos kontrolė	taip
Įtampa	9-18 V NUOLATINĖ SROVĖ	Apsaugos laipsnis	IP66
Skaitomų lustų tipai	EM	Darbinė srovė	≤30 mA
Temperatūra darbo vietoje	-40°C - 60°C	Darbinė drėgmė	10%-98%
Gaminio matmenys	12 x 7,5 x 2 cm	Pakuotės matmenys	14,1 x 8,5 x 3,7 cm
Produkto svoris	155 g	Produkto svoris su pakuote	195 g

