SECUREENTRY-AC100

/ Duomenų lapas

Lauko RFID kortelių prieigos kontrolės sistema, atspari vandeniui...

GTIN: 5907614668778



Patikros tipas: RFID kortelė 125 kHz, PIN kodas

Maks. vartotojų skaičius: 1000

Maks. RFID kortelių skaičius: 1000

Sąsaja: Wiegand 26 / Wiegand 34

Skaitymo atstumas: 1–6 cm

Maitinimas: DC 12V ± 10%, 0,1A

Dėklas: atsparus vandeniui ABS, tinkamas lauko naudojimui

Darbinė temperatūra: 0°C iki 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garantija	1 metai
Gamybos medžiaga	ABS
Įrenginio tipas	RFID kortelių prieigos kontrolės sistema, išorinis slaptažodis
Palaikomos RFID kortelės	125 kHz
Sąsaja	Wiegand 26/ Wiegand 34
Papildomos funkcijos	laidinis durų skambučio valdymas, Wiegand išvestis, prieigos kontrolė, jungiklio valdymas
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Maksimalus darbuotojų skaičius bazėje	1000
Maksimalus RFID kortelių skaičius	1000
Skaitymo atstumas	1-6 cm
Mygtukų skaičius	13
Mygtuko apšvietimas	taip
Prieigos kontrolė	taip

SECUREENTRY-AC100

/ Specifikacijos

Įtampa	DC12V±10% , srovė: 0,1 A
Klaviatūra	silikoniniai raktai
Darbinė temperatūra	0~45°C
Laikymo temperatūra	-20~ 60°C
Darbinė drėgmė	40%~90%
Sandėliavimo drėgmė	20%~90%
Gaminio matmenys	11 x 6 x 2,2 cm
Pakuotės matmenys	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Produkto svoris	50 g
Produkto svoris su pakuote	100 g