SECUREENTRY-CR40

/ Duomenų lapas

Įeigos kontrolės sistema, lauko, RFID kortelių skaitytuvas IP66...

GTIN: 5907614668785



Įrenginio tipas: lauko RFID kortelių skaitytuvas (tik skaitytuvas, reikalauja išorinio valdiklio)

RFID technologija: 125 kHz (EM standarto lustai)

Sąsaja: Wiegand 26

Nuskaitymo atstumas: iki 3 cm

Apsaugos klasė: IP66

Darbinė temperatūra: -40°C iki +60°C

Maitinimas: 9–24V DC, 25 mA

Matmenys: 105 × 20 mm, svoris 180 g

SECUREENTRY-CR40

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-CR40
EAN	5907614668785
Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su prieigos kontrole
Tikrinimo tipas	RFID kortelė, RFID kortelė, RFID kortelė, RFID kortelė, RFID kortelė, RFID kortelė, RFID kortelė, RFID kortelė
Darbinė drėgmė	nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %, nuo 10 % iki 95 %
Svoris su pakuote	260 g