

Belaidis 2D, QR kodų skaitytuvas, saugojimo režimas, HDWR HD3900

SKU: HD3900 | EAN: 5907614666927



Skenuojamų kodų tipas: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR ir Aztec, nuo popierinių etikečių ir telefonų ekranų (LCD/OLED)

Skenavimo jutiklis: CMOS matrica (640×480)

Skenavimo režimas: rankinis (mygtukas) / automatinis (priartinimas)

Ryšys: belaidis per USB mikro-įtūvą; taip pat palaikomas laidinis USB

Belaidis 2D, QR kodų skaitytuvas, saugojimo režimas, HDWR HD3900

Model	HD3900	Garantija	2 metai
Matrica	640*480 CMOS	Nuskaitymo metodas	Rankinis (paspaudus mygtuką) / automatinis (priartėjus prie kodo)
Skenavimo patvirtinimas	Garso ir šviesos signalas	Nuskaitymo kampas	Sukimas $\pm 360^\circ$, horizontaliai $\pm 60^\circ$, įstrižai $\pm 70^\circ$
Veikimo laikas vienu įkrovimu	15 valandų	Visas įkrovimo laikas	4 valandos
Sąsaja	USB	Suderinama su operacine sistema	"Linux", "Android", "Windows XP", 7, 8, 10, "MacOS"
Įrenginio matmenys	16,5 x 8,6 x 6,6 cm	Pakuotės matmenys	18,5 x 11 x 8,3 cm
Įrenginio svoris	173 g	Įrenginio svoris pakuotėje	312 g
Darbinė temperatūra	10-45 °C	Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 40 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.	Sandėliavimo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
1D kodų skaitymas	Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A , Code128 , Code11, Code 32 , Code39 , Code93, EAN/UPC , EAN-8, EAN-13, Full ASCII Code 39, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Honkongo 2 iš 5 (Kinijos paštas), perlenktas 2 iš 5 (RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, tiesus 2 iš 5 pramoninis , Telepen, trioptinis kodas , UPC-A, UPC-E, MSI, farmakodas, matrica 2 iš 5, Codablock F	2D kodų skaitymas	Duomenų matricos kodas, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR kodas, Aztekų kodas, Composite, DOT_CODE
Nuskaitymo variklis	CMOS		

