SECUREENTRY-ML200

/ Duomenų lapas

Elektromagnetinis užraktas įeigos kontrolei prie priekinių durų...

GTIN: 5907614668815



Įrenginio tipas: Dviejų laidų elektromagnetinė spyna vienerių įėjimo durų

Magnetinė laikymo jėga: Iki 280 kg

Įtampa: DC 12V ir 24V

Įėjimo darbinė srovė: 450 mA

Įtampos tolerancija: 115%

Stebėjimo išvestis: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. durų būsena)

Darbinė temperatūra: -10°C iki 55°C

Suderinamos durys: medinės ir besparnės stiklinės

SECUREENTRY-ML200

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	Dviejų laidų elektromagnetinis užraktas vienguboms įėjimo durims
Magneto galia	Iki 280 kg
Įtampa	DC12V ir 24V
Įvesties darbinė srovė	450 mA
Įtampos tolerancija	115%
Magnetinio jutiklio stebėjimo išvestis	(SPDT 1A 12V DC), nuotoliniu būdu stebi durų užrakto arba atrakinimo būseną. (N.C. išėjimas - durys atidarytos; N.O. išėjimas - durys uždarytos).
Darbinė temperatūra	-10-55°C
Darbinė drėgmė	0-95 % be kondensato
Užrakto matmenys	(L) 25 x (W) 4,8 x (H) 2,6 cm
Montavimo plokštės dydis	(L) 25 x (W) 2,5 x (H) 0,6 cm
Armatūros plokštės dydis	(L) 18 x (W) 3,8 x (H) 1,1 cm
Speciali magneto ir inkaro plokštės apdaila	cinkas

Pakuotės matmenys	26,7 x 6,5 x 6 cm
Produkto svoris	1,85 kg
Svoris su pakuote	5 kg