SECUREENTRY-CR20LF

/ Duomenų lapas

RFID skaitytuvas, skirtas 125 kHz kortelių prieigos kontrolei IP66 atsparumas...

GTIN: 5907614668839



Įrenginio tipas: RFID kortelių skaitytuvas prieigos kontrolei

RFID technologija: 125 kHz (EM standarto lustai)

Sąsaja: Wiegand 26

Skaitymo atstumas: 0–5 cm

Apsaugos laipsnis: IP66

Darbinė temperatūra: -40°C iki 60°C

Maitinimas: 9–18V DC

Matmenys: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su prieigos kontrole
Palaikomos RFID kortelės	125 kHz
Sąsaja	Wiegand 26
Patikrinimo tipas	125 kHz RFID kortelė
Skaitymo atstumas	0-5 cm
Prieigos kontrolė	taip
Įtampa	9-18 V NUOLATINĖ SROVĖ
Apsaugos laipsnis	IP66
Skaitomų lustų tipai	EM
Darbinė temperatūra	-40°C - 60°C
Darbinė drėgmė	10%-98%
Gaminio matmenys	12 x 4,8 x 2 cm
Pakuotės matmenys	14 x 8,5 x 3,6 cm
Produkto svoris	105 g

Produkto svoris su pakuote	145 g