HD33C

/ Duomenų lapas

WIFI brūkšninių kodų skaitytuvas, belaidis skaitytuvas, kurio veikimo...

GTIN: 5907614661175



Nuskaitymas:: rankiniu būdu (paspaudus mygtuką)

Nuskaitymo greitis: 500 nuskaitymų per sekundę

Belaidžio ryšio diapazonas: iki 100 m atvirose erdvėse

Baterijos talpa: 1800 mAh

HD33C

/ Specifikacijos





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Skaitomi kodai	1D (linija)
Šviesos šaltinis	650 nm šviesos diodas
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Nuskaitymo greitis	500 kartų per sekundę
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	iki 100 m atvirose vietovėse
Baterijos talpa	1800 mAh
Maitinimas	5V
Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	150 cm
Apsaugos klasė	IP42
Įrenginio matmenys	116,4 x 7,4 x 9 cm
Pakuotės matmenys	21 x 8 x 9 cm
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 50 °C

Laikymo temperatūra	-20 - 60°C
Darbinė drėgmė	5 - 90%
Skaitomi 1D kodai	INDUS 2 iš 5, kiti 1D kodai, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Nuskaitymo variklis	CCD
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Taip
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne