HD340-RS232

/ Duomenų lapas

QR 2D kodų skaitytuvas su CMOS jutikliu, stacionarus, su RS232 kabeliu HD340

GTIN: 5907614664503



Tipas: stacionarus (stalinis) QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas

Sąsaja: RS232

Skenavimo režimas: automatinis (judesio jutiklis, pagal kodą)

Nuskaitymo greitis: iki 200 nuskaitymų per sekundę

Jutiklis: CMOS

nuskaityti kodai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai (įskaitant QR, Data Matrix) iš atspausdintų etikečių ir telefonų / LCD ekranų.

Atsparumas kritimui: iki 1,6 metro

Papildomos funkcijos: konfigūruojamas prefiksas ir sufiksas, tinka integruoti į POS

HD340-RS232

/ Specifikacijos





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garantija	2 metai
Spalva	juoda
Medžiaga	ABS
Šviesos šaltinis	LED
Rezoliucija	644x488
Nuskaitymo patvirtinimas	pyptelėjimas
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Nuskaitymo kampas	360 laipsnių
Maitinimas	5V
Atsparumas kritimui	iki 1,6 metro
Įrenginio matmenys	8 x 6,8 x 5,3 cm
Pakuotės matmenys	17 x 9 x 6 cm
Įrenginio svoris	135 g
Svoris su pakuote	170 g

HD340-RS232

Skaitomi 1D kodai	"RSS-Expanded", Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, RSS ribotas, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Prijungimo stotelė	Ne
Sąsaja	RS232, Virtual COM
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
USB imtuvas	Ne