HD10C

/ Duomenų lapas

Brūkšninių kodų skaitytuvas su laidiniu stovu, automatinis kodų nuskaitymas...

GTIN: 5907614662066



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai iš popierinių etikečių ir LCD/LED/OLED ekranų

Skenavimo jutiklis: CCD matrica

Skenavimo režimas: rankinis / automatinis (laisvų rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Sąsaja: USB

Papildomos funkcijos: atvirkštinių kodų skaitymas, programuojamas priešdėlis/priesaga

Rinkinį sudaro: skaitytuvas, dedikuotas stovas, USB kabelis, naudotojo vadovas

HD10C

/ Specifikacijos





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	620 nm LED
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Skaitymo greitis	200 kartų per sekundę
Kabelio ilgis	140 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	16 x 9,5 x 6,5 cm
Stovo matmenys	24 x 12 x 12 cm
Pakuotės matmenys	18,5 x 12 x 8,5 cm
Įrenginio svoris	300 g
Svoris su pakuote	370 g
Darbinė temperatūra	-20 - 50°C
Laikymo temperatūra	-40 - 60°C
Skaitomi 1D kodai	kiti vienmačiai kodai., UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Sąsaja	USB
Skaitomi kodai	1D (linija)
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Nuskaitymo variklis	CCD
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip
USB imtuvas	Ne
Didelis nuotolis	Ne