

Brūkšninių kodų skaitytuvas su laidiniu stovu, automatinis kodų nuskaitymas iš ekrano HD10C

SKU: HD10C | EAN: 5907614662066



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai iš popierinių etikečių ir LCD/LED/OLED ekranų

Skenavimo jutiklis: CCD matrica

Skenavimo režimas: rankinis / automatinis (laisvų rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Brūkšninių kodų skaitytuvas su laidiniu stovu, automatinis kodų nuskaitymas iš ekrano HD10C

Model	HD10C	Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	620 nm šviesos diodas	Matricos tipas	CCD
Skenavimo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas	Skaitymo greitis	200 kartų per sekundę
Sąsaja	USB	Kabelio ilgis	140 cm
Saugumo lygis	IP54	Įrenginio matmenys	16 x 9,5 x 6,5 cm
Stovo matmenys	24 x 12 x 12 cm	Pakuotės dydis	18,5 x 12 x 8,5 cm
Įrenginio svoris	300 g	Svoris su pakuote	370 g
Darbinė temperatūra	-20 - 50°C	Laikymo temperatūra	-40 - 60°C
Perskaityti 1D kodai	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, CHINESE 2 of 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), kiti vienmačiai kodai.	Skaitomi kodai	1D (linija)
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip	Nuskaitymo variklis	CCD
Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code), rankiniu būdu (mygtukas)	Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne	Skaitytuvo stovas	Taip
USB imtuvas	Ne		

