HD26C

/ Duomenų lapas

Sandėlio skaitytuvas, brūkšniniai kodai, rankinis HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai iš popierinių etikečių ir telefonų ekranų

Skenavimo jutiklis: CCD matrica

Skenavimo režimas: rankinis (gaiduko mygtukas)

Skenavimo greitis: 100 skenavimų per sekundę

Belaidis ryšys: 2,4 GHz radijas (USB imtuvas įtrauktas)

Integruota atmintis: iki 5000 nuskaitytų kodų

Sąsaja: USB

Apsaugos lygis: IP54

HD26C

/ Specifikacijos





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Medžiaga	ABS+PC
Šviesos šaltinis	CCD matrica
Nuskaitymo variklis	CCD
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	Išskiriami dviejų tipų garsai, LED (raudona ir mėlyna)
Skaitymo plotis	200 mm
Nuskaitymo greitis	100 kartų per sekundę
Skaitymo tikslumas	0,10–0,825 mm
Klaidų dažnis	1/800 milijono
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz
Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	150 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	14,5 x 5 x 7,5 cm

Imtuvo matmenys	2 x 1,5 x 0,6 cm
Pakuotės matmenys	17,5 x 9 x 6 cm
Įrenginio svoris	175 g
Svoris su pakuote	230 g
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 40 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 40 °C
Darbinė drėgmė	5–85 %
Laikymo drėgmė	5–85 %
Skaitomi 1D kodai	CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 iš 5, INDUS 2 iš 5, kiti vienmačiai kodai., Matrica 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Įmontuota atmintis	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)
USB imtuvas	Taip
Didelis nuotolis	Ne