HD-RD20X

/ Duomenų lapas

LF RFID skaitytuvas, skirtas priartėjimo kortelėms, laidinis, 125 kHz...

GTIN: 5907614660147



Veikimo dažnumas: 125 kHz

Skaitymo metodas: automatiškai

Nuskaitymo patvirtinimas: šviesos ir garso signalas

Skaitymo greitis: iki 200 ms

HD-RD20X

/ Specifikacijos





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir Garso signalai
Skaitymo greitis	iki 200 ms
Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Laikas tarp nuskaitymų	0,5 s
Dažnis	125 kHz
Maitinimas	USB DC 5V
Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	140 cm
Įrenginio matmenys	94 x 60 x 10 mm
Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm
Įrenginio svoris	130 g
Svoris su pakuote	300 g
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C

Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė
Skaitomi lustų tipai	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100