

LF RFID skaitytuvas, skirtas priartėjimo kortelėms, laidinis,  
125 kHz, kompaktiškas, USB jungtis su kompiuteriu HD-  
RD20X

SKU: HD-RD20X | EAN: 5907614660147



**Veikimo dažnumas:** 125 kHz  
**Skaitymo metodas:** automatiškai  
**Nuskaitymo patvirtinimas:** šviesos ir garso signalas  
**Skaitymo greitis:** iki 200 ms

# LF RFID skaitytuvas, skirtas priartėjimo kortelėms, laidinis, 125 kHz, kompaktiškas, USB jungtis su kompiuteriu HD-RD20X

Model	HD-RD20X	Medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai	Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir Garso signalai
Skaitymo greitis	iki 200 ms	Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Laikas tarp nuskaitymų	0,5 s	Dažnis	125 kHz
Maitinimas	USB DC 5V	Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	140 cm	Įrenginio matmenys	94 x 60 x 10 mm
Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm	Įrenginio svoris	130 g
Svoris su pakuote	300 g	Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C	Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.	Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė
Skaitymi lustų tipai	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577		

