

Laidinis RFID kortelių skaitytuvas HD-RD30

SKU: HD-RD30 | EAN: 5907614660109



Veikimo dažnis: 125 kHz
Skaitymo atstumas: iki 80 mm
Skaitymo būdas: automatinis
Skaitymo patvirtinimas: šviesos ir garso signalas

Laidinis RFID kortelių skaitytuvas HD-RD30

Model	HD-RD30	Garantija	2 metai
Gamybos medžiaga	ABS	Skaitymo metodas	automatiškai
Skaitymo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas	Sąsaja	USB
Skaitymo greitis	iki 200 ms	Laikas tarp rodmenų	0,5 s
Skaitymo atstumas	0,5-80 mm	Veikimo dažnumas	125 kHz
Maitinimo šaltinis	USB DC 5V	Kabelio ilgis	140 cm
Įrenginio matmenys	105 x 68 x 10 mm	Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm
Įrenginio svoris	140 g	Svoris su pakuote	310 g
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C	Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.	Sandėliavimo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė	Skaitomų lustų tipai	EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

