HD-RD30

/ Duomenų lapas

RFID artumo kortelių skaitytuvas UNIQUE 125 kHz, laidinis su USB sąsaja...

GTIN: 5907614660109



Veikimo dažnis: 125 kHz

Skaitymo atstumas: iki 80 mm

Skaitymo būdas: automatinis

Skaitymo patvirtinimas: šviesos ir garso signalas

Palaikomi lustai: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Sąsaja: USB (HID klaviatūros emuliacija)

Maitinimas: USB DC 5V

Plug and play: taip, be tvarkyklių

HD-RD30

/ Specifikacijos





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Garantija	2 metai
Gamybos medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai
Skaitymo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas
Sąsaja	USB
Skaitymo greitis	iki 200 ms
Laikas tarp rodmenų	0,5 s
Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Veikimo dažnumas	125 kHz
Maitinimo šaltinis	USB DC 5V
Kabelio ilgis	140 cm
Įrenginio matmenys	105 x 68 x 10 mm
Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm
Įrenginio svoris	140 g
Svoris su pakuote	310 g

HD-RD30

/ Specifikacijos

Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Sandėliavimo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė
Skaitomų lustų tipai	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577