

MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz laidinis RFID kortelių
skaitytuvas, USB jungtis prie kompiuterio, mini RFID
skaitytuvas HD-RD30C

SKU: HD-RD30C | EAN: 5907614660857



Veikimo dažnumas: 125 kHz, 13,56 MHz

Skaitymo metodas: automatiškai

Nuskaitymo patvirtinimas: šviesos ir garso signalas

Maitinimo šaltinis: USB DC 5V

MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz laidinis RFID kortelių skaitytuvas, USB jungtis prie kompiuterio, mini RFID skaitytuvas HD-RD30C

Model	HD-RD30C	Medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai	Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos Ir Garso Signalas
Skaitymo greitis	iki 200 ms	Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Laikas tarp nuskaitymų	0,5 s	Veikimo dažnis	125 kHz, 13,56 MHz
Maitinimas	USB DC 5V	Sąsaja	USB
Įrenginio matmenys	105 x 68 x 10 mm	Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm
Įrenginio svoris	140 g	Svoris su pakuote	310 g
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C	Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.	Laikymo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė	Skaitomi lustų tipai	"Desfiire 8K, "Mifare Plus X2K, "Mifare Plus X4K, Desfiire 2K, Desfiire 4K, EM4100, EM4200, EM4305, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577

