# HD-RD30C

/ Duomenų lapas

Laidinis RFID kortelių skaitytuvas su MIFARE ir UNIQUE suderinamoms...

GTIN: 5907614660857



**Veikimo dažnumas**: 125 kHz, 13,56 MHz

**Skaitymo metodas**: automatiškai

**Nuskaitymo patvirtinimas**: šviesos ir garso signalas

**Maitinimo šaltinis**: USB DC 5V

# HD-RD30C

/ Specifikacijos





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-RD30C |
| **EAN** | 5907614660857 |
| **Medžiaga** | ABS |
| **Skaitymo metodas** | automatiškai |
| **Nuskaitymo patvirtinimas** | Šviesos ir garso signalas |
| **Skaitymo greitis** | iki 200 ms |
| **Skaitymo atstumas** | 0,5-80 mm |
| **Laikas tarp nuskaitymų** | 0,5 s |
| **Veikimo dažnis** | 125 kHz, 13,56 MHz |
| **Maitinimas** | USB DC 5V |
| **Sąsaja** | USB |
| **Įrenginio matmenys** | 105 x 68 x 10 mm |
| **Pakuotės matmenys** | 125 x 85 x 38 mm |
| **Įrenginio svoris** | 140 g |
| **Svoris su pakuote** | 310 g |
| **Darbinė temperatūra** | nuo -10 iki 70 °C |
| **Laikymo temperatūra** | nuo -20 iki 80 °C |

| | |
|---|---|
| **Darbinė drėgmė** | Nuo 0 iki 90 proc. |
| **Laikymo drėgmė** | Nuo 0 iki 90 proc. |
| **Išvesties formatas** | 10 simbolių dešimtainė |
| **Skaitomi lustų tipai** | EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, suderinamas su MIFARE 1K S50, suderinamas su MIFARE DESFire 2K, suderinamas su MIFARE DESFire 4K, suderinamas su MIFARE DESFire 8K, suderinamas su MIFARE Plus S2K, suderinamas su MIFARE Plus S4K, suderinamas su MIFARE Plus X2K, suderinamas su MIFARE Plus X4K, suderinamas su MIFARE S70, T5577, TK4100 |