HD-SL36A

/ Duomenų lapas

"Aztec" QR kodų skaitytuvas registracijos sertifikatams su stovu, laidinis...

GTIN: 5907614660918



Skenavimas: Rankinis (paspaudus mygtuką) / automatinis (priartėjus prie kodo)

Kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR ir Aztekų kodus, **nuskaitomi** iš popierinių etikečių ir telefonų ekranų.

Apsaugos laipsnis: IP54

Papildomos funkcijos: skaitytuvo stovas, galima užprogramuoti priešdėlį ir priesagą

HD-SL36A

/ Specifikacijos





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Nuskaitymo variklis	CMOS
Procesorius	32 bitų ARM
Rezoliucija	640 x 480 px
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Sąsaja	USB, Virtual COM
Kabelio ilgis	150 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	16,3 x 6,8 x 8 cm
Pagrindo matmenys	10,7 x 8 x 13 cm
Pakuotės matmenys	10,5 x 8 x 24 cm
Įrenginio svoris	360 g
Svoris su pakuote	460 g
Darbinė temperatūra	-10–50 °C

Laikymo temperatūra	- 20 - 60°C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Laikymo drėgmė	5 iki 95%
Spausdinami 1D kodai	Codabar, Codablock F, GS1 DataBar, GS1 sudėtinis, microPDF, MSI Plessey, Plessey farmakologinis kodas, Telepen, Trioptinis, UPC/EAN/JAN
Skaitomi 2D kodai	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne