HD6600

/ Duomenų lapas

"WiFi" / "Bluetooth" kišeninis QR kodų skaitytuvas HD6600

GTIN: 5907614660338



Skenavimo metodas: rankinis (paleidimo mygtukas)

Nuskaityti kodai: 1D ir 2D (įskaitant QR, Data Matrix, PDF417)

Belaidis ryšys: 2.4 GHz radijas ir Bluetooth

Belaidis nuotolis: iki 20 metrų

Vidinė atmintis: iki 5000 nuskaitytų kodų saugojimas

Sąsaja: USB

Rinkinyje yra: skaitytuvas, USB imtuvas, USB kabelis, vartotojo instrukcija

HD6600

/ Specifikacijos





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	650 nm ± 10 nm LED
Nuskaitymo patvirtinimas	šviesos signalas, garso signalas ir vibracija
Baterijos talpa	650 mAh
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	20 m
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz
Kabelio ilgis	100 cm
Įrenginio matmenys	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Imtuvo matmenys	2 x 1,5 x 0,5 cm
Pakuotės matmenys	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Svoris su pakuote	100 g
Darbinė temperatūra	0-40 °C
Laikymo temperatūra	-40-80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.

Laikymo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Skaitomi 1D kodai	GS1 Composite, Honkongo 2 iš 5, IATA 2 iš 5, Matrica 2 iš 5, microPDF, NEC 2 iš 5, Straight 2 iš 5, Telepen, Trioptinis, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Skaitomi 2D kodai	"Micro PDF417", Datamatrix, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Įmontuota atmintis	Taip
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Prijungimo stotelė	Ne
Sąsaja	USB
Skaitytuvo stovas	Ne
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
USB imtuvas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne
Įrenginio svoris	60 g