HD8900

/ Duomenų lapas

1D brūkšninių kodų skaitytuvas su prijungimo stotimi, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607



Skenerio tipas: lazerinis 1D brūkšninių kodų skeneris

Ryšys: belaidis (radijo bangos), USB arba RS232

Belaidis veikimo nuotolis: iki 300 m lauke, 50–100 m patalpose

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Integruota atmintis: taip (atminties/storing režimas)

Baterijos veikimo laikas: iki 45 valandų

Dokavimo stotelė: įtraukta (įkrovimui ir duomenų perdavimui)

Priešdėlis / galūnė: programuojamas (bet koks simbolis)

HD8900

/ Specifikacijos





Model	HD8900
EAN	5905669434607
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	650nm lazeris
Medžiaga	ABS+TPU
Nuskaitymo patvirtinimas	šviesos diodas (raudonas, žalias) ir garsinis signalas
Nuskaitymo kampas	+/-65° (įprastas, apverstas)
Skaitymo greitis	200 kartų per sekundę
Skaitymo plotis	60 x 30, 98 x 100 mm
Skaitymo tikslumas	0,10–0,825 mm
Klaidų dažnis	1/5 milijono
Įkrovimo laikas	4 valandos
Veikimo laikas	45 valandos
Atsparumas kritimui	1,5 m
Kabelio ilgis	200 cm
Įrenginio matmenys	6 x 18 x 9,5 cm

Pagrindo matmenys	11 x 13 x 7,5 cm
Pakuotės matmenys	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Svoris	430 g
Svoris su pakuote	540 g
Darbinė temperatūra	-10 - 45°C
Skaitomi 1D kodai	GS1-DATAE, IATA 2 iš 5, INDUS 2 iš 5, kitos vienmatės, Matrica 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Skaitomi kodai	1D (linija)
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Taip
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
USB imtuvas	Ne