

# Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas ir QR CMOS jutiklis HD-S92

SKU: HD-S92 | EAN: 5907614661106



**Tipas:** stacionarus brūkšninių ir QR kodų skaitytuvas

**Jutiklis:** CMOS matrica

**Skenavimas:** rankinis (mygtukas) / automatinis (kodui priartėjus)

**Skenavimo greitis:** 2200 skenavimų per sekundę

# Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas ir QR CMOS jutiklis HD-S92

Model	HD-S92	Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	Raudonas šviesos diodas	Optinė skiriamoji geba	640 x 480 , 120 kadru per sekundę
Nuskaitymo metodas	Rankinis (paspaudus mygtuką) / automatinis (surinkus kodą)	Skenavimo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę	Nuskaitymo kampas	rotacija: 0-360 laipsnių, posvyris: ± 65 laipsniai, pakreipimas: ± 6 5 laipsniai
Spausdinimo kontrastas	min 25%	Klaidų lygis	≤ 1/2 000 000
Elektros įtampa	5 V NUOLATINĖ SROVĖ	Darbinė srovė	390 mA (maks.), 220 mA (tipinis)
Sąsaja	USB	Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos laipsnis	IP54	Atsparumas kritimams	iki 1,5 m
Įrenginio matmenys	12 x 11 x 5,3 cm	Pakuotės matmenys	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Įrenginio svoris	300 g	Įrenginio svoris su pakuote	460 g
Darbinė temperatūra	nuo -20 iki 60 °C	Laikymo temperatūra	-40-85 °C
Darbinė drėgmė	5% - 95%	Įskaitomi 1D kodai	Kodas 39, pilnas ASCII kodas 39, kodas 32, kodas 128, kodas 93, kodas 11, Kodabar/NW7, visi UPC/EAN/JAN kodai (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), perlenktas 2 iš 5 (ITF), STD 2 iš 5, pramoninis 2 iš 5, matrica 2 iš 5, Kinijos pašto kodas, IATA, MSI/PLESSY, Italijos vaistinės kodas, BC-412
Įskaitomi 2D kodai	QR kodas, duomenų matrica, PDF417, actekų kodas, "Maxicode	Nuskaitymo variklis	CMOS
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Įmontuota atmintis	Ne	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne		

