HD-S92

/ Duomenų lapas

Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas ir QR CMOS jutiklis HD-S92

GTIN: 5907614661106



Tipas: stacionarus brūkšninių ir QR kodų skaitytuvas

Jutiklis: CMOS matrica

Skenavimas: rankinis (mygtukas) / automatinis (kodui priartėjus)

Skenavimo greitis: 2200 skenavimų per sekundę

Skenuojami kodai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai (įskaitant QR)

Sąsaja: USB

Atsparumas kritimui: iki 1,5 m

HD-S92

/ Specifikacijos





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	Raudonas šviesos diodas
Rezoliucija	640 x 480, 120 kadrų per sekundę
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Nuskaitymo kampas	rotacija: 0-360 laipsnių, posvyris: ± 65 laipsniai, pakreipimas: ± 6 5 laipsniai
Spausdinimo kontrastas	min 25%
Klaidų dažnis	≤ 1/2 000 000
Darbinė įtampa	5 V NUOLATINĖ SROVĖ
Darbinė srovė	390 mA (maks.), 220 mA (tipinis)
Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas kritimui	iki 1,5 m
Įrenginio matmenys	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Specifikacijos

Pakuotės matmenys	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Įrenginio svoris	300 g
Svoris su pakuote	460 g
Darbinė temperatūra	nuo -20 iki 60 °C
Laikymo temperatūra	-40-85 °C
Darbinė drėgmė	5% - 95%
Skaitomi 1D kodai	BC-412, IATA, Italijos vaistinės kodas, Kinijos pašto kodas, Kodabar/NW7, Matrica 2 iš 5, MSI/PLESSY, pilnas ASCII kodas 39, Pramoninis 2 iš 5, STD 2 iš 5, visi UPC/EAN/JAN kodai (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Skaitomi 2D kodai	actekų kodas, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	rankiniu / automatiniu būdu
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Sąsaja	USB
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne