HD-RD20XC

/ Duomenų lapas

RFID skaitytuvas, 13,56 MHz, suderinamas su "Mifare", laidinis, USB...

GTIN: 5907614660840



Veikimo dažnumas: 13,56 MHz

Skaitymo greitis: iki 200 ms

Skaitymo metodas: automatiškai

Maitinimo šaltinis: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specifikacijos





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai
Skaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Skaitymo greitis	iki 200 ms
Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Laikas tarp nuskaitymų	0,5 s
Veikimo dažnis	13,56 MHz
Maitinimas	USB DC 5V
Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	140 cm
Įrenginio matmenys	94 x 60 x 10 mm
Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm
Įrenginio svoris	130 g
Svoris su pakuote	300 g
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C

Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė
Skaitomi lustų tipai	NTAG213, NTAG215, NTAG216, suderinamas su MIFARE 1K S50, suderinamas su MIFARE DESFire 2K, suderinamas su MIFARE DESFire 4K, suderinamas su MIFARE DESFire 8K, suderinamas su MIFARE Plus S2K, suderinamas su MIFARE Plus S4K, suderinamas su MIFARE Plus X2K, suderinamas su MIFARE Plus X4K, suderinamas su MIFARE S70