

RFID skaitytuvas, 13,56 MHz, "Mifare", laidinis, USB,
kompaktiškas, skirtas kompiuteriui, žymių skaitytuvas, HD-
RD20XC

SKU: HD-RD20XC | EAN: 5907614660840



Veikimo dažnumas: 13,56 MHz
Skaitymo greitis: iki 200 ms
Skaitymo metodas: automatiškai
Maitinimo šaltinis: USB DC 5V

RFID skaitytuvas, 13,56 MHz, "Mifare", laidinis, USB, kompaktiškas, skirtas kompiuteriui, žymių skaitytuvas, HD- RD20XC

Model	HD-RD20XC	Medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai	Skaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Skaitymo greitis	iki 200 ms	Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Laikas tarp nuskaitymų	0,5 s	Veikimo dažnis	13,56 MHz
Maitinimas	USB DC 5V	Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	140 cm	Įrenginio matmenys	94 x 60 x 10 mm
Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm	Įrenginio svoris	130 g
Svoris su pakuote	300 g	Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C	Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.	Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė
Skaitomi lustų tipai	"Desfiire 8K, "Mifare Plus X2K, "Mifare Plus X4K, Desfiire 2K, Desfiire 4K, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216		

