HD-RD80

/ Duomenų lapas

Laidinis RFID kortelių skaitytuvas, elegantiškas HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Veikimo dažnis: 125 kHz

Skaitymo atstumas: iki 80 mm

Skaitymo būdas: automatinis

Skaitymo patvirtinimas: šviesos ir garso signalas

Palaikomi lustai: EM4100, T5577, SMC4001

Sąsaja: USB (HID klaviatūros emuliacija)

Maitinimas: USB DC 5V

Dizainas: elegantiškas, kompaktiškas, lengvas

HD-RD80

/ Specifikacijos





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garantija	2 metai
Statybinė medžiaga	ABS
Skaitymo metodas	automatiškai
Skaitymo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas
Skaitymo greitis	iki 200 ms
Skaitymo atstumas	0,5-80 mm
Laikas tarp rodmenų	0,5 s
Veikimo dažnumas	125 kHz
Maitinimo šaltinis	USB DC 5V
Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	140 cm
Įrenginio matmenys	105 x 68 x 14 mm
Pakuotės matmenys	125 x 85 x 38 mm
Įrenginio svoris	140 g
Svoris su pakuote	300 g

HD-RD80

/ Specifikacijos

Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 70 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 80 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Sandėliavimo drėgmė	Nuo 0 iki 90 proc.
Išvesties formatas	10 simbolių dešimtainė
Skaitomų lustų tipai	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577