# HD44A

/ Duomenų lapas

Brūkšninių kodų skaitytuvas su stovu ir atminties režimu, automatinis HD44A

GTIN: 5907614662042



**Skenuojamų kodų tipas**: 1D brūkšniniai kodai

**Skenavimo jutiklis**: lazeris

**Skenavimo režimas**: rankinis / automatinis (hands-free su stovu)

**Skenavimo greitis**: 300 skenavimų per sekundę

**Belaidis diapazonas**: iki 20 m viduje, iki 100 m atvirose erdvėse

**Baterija**: 2600 mAh, įkrovimo laikas 3-4 h

**Integruota atmintis**: taip (saugo kodus už diapazono ribų)

**Rinkinį sudaro**: skeneris, USB imtuvas, specialus stovas, USB kabelis, naudotojo instrukcija

# HD44A

/ Specifikacijos



| | |
|---|---|
| **Model** | HD44A |
| **EAN** | 5907614662042 |
| **Garantija** | 2 metai |
| **Medžiaga** | ABS+PC |
| **Šviesos šaltinis** | 650nm lazeris |
| **Nuskaitymo patvirtinimas** | Šviesos ir garso signalas |
| **Skaitymo greitis** | 300 kartų per sekundę |
| **Kabelio ilgis** | 150 cm |
| **Įrenginio matmenys** | 17 x 6,5 x 8,5 cm |
| **Pakuotės matmenys** | 18,5 x 12 x 8,5 cm |
| **Įrenginio svoris** | 355 g |
| **Svoris su pakuote** | 420 g |
| **Darbinė temperatūra** | -20 ~ 50°C |
| **Laikymo temperatūra** | -40 ~ 70°C |
| **Skaitomi 1D kodai** | and other one-dimensions, Matrica 2 iš 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey |
| **Nuskaitymo variklis** | Lazeris |

| | |
|---|---|
| **Sąsaja** | USB |
| **Įmontuota atmintis** | Taip |
| **Skaitomi kodai** | 1D (linija) |
| **Prijungimo stotelė** | Ne |
| **Didelis nuotolis** | Ne |
| **Skaitytuvo stovas** | Taip |
| **Kodų skaitymas iš LCD ekrano** | Ne |
| **Nuskaitymo metodas** | automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas) |
| **USB imtuvas** | Taip |