HD1100

/ Duomenų lapas

QR kodų skaitytuvas su CMOS matrica, belaidis HD1100

GTIN: 5907614662226



Skenuojamų kodų tipas: 1D ir 2D brūkšniniai kodai (pvz., QR), iš popierinių etikečių ir telefonų ekranų

Skenavimo jutiklis: CMOS matrica

Ryšys: belaidis 2,4 GHz radijas (USB imtuvas)

Skenavimo režimas: rankinis / automatinis

Baterijos talpa: 1800 mAh (pilna darbo diena)

Papildomos funkcijos: įmontuota atmintis skenavimui neprisijungus, programuojamas priešdėlis/priesaga, Virtual COM

Rinkinį sudaro: skaitytuvas, USB imtuvas, įkrovimo/ryšio kabelis, naudotojo vadovas

HD1100

/ Specifikacijos





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+TP
Šviesos šaltinis	617 nm CMOS LED
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Baterijos talpa	1800 mAh
Veikimo laikas	iki 45 valandų
Įkrovimo laikas	iki 4 valandų
Kabelio ilgis	150 cm
Įrenginio matmenys	17 x 9,5 x 6,5 cm
Imtuvo matmenys	2 x 1,5 x 0,6 cm
Pakuotės matmenys	16,5 x 10 x 8,2 cm
Įrenginio svoris	215 g
Svoris su pakuote	275 g
Darbinė temperatūra	-20° - 50°C
Laikymo temperatūra	-40° - 60°C

Skaitomi 1D kodai	Matrica 2 iš 5, RSS ir kiti vienmačiai kodai., Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Skaitomi 2D kodai	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
USB imtuvas	Taip
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Sąsaja	USB, Virtual COM
Įmontuota atmintis	Taip
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne