



# QR kodų skaitytuvas su CMOS matrica, belaidis HD1100

Model	HD1100	Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS + TP	Šviesos šaltinis	617 nm CMOS LED
Skenavimo patvirtinimas	šviesos ir garso signalas	Akumuliatoriaus talpa	1800 mAh
Veikimo laikas vienu įkrovimu	iki 45 valandų	Įkrovimo laikas	iki 4 valandų
Sąsaja	USB, virtualus COM-USB	Kabelio ilgis	150 cm
Įrenginio matmenys	17 x 9,5 x 6,5 cm	Imtuvo matmenys	2 x 1,5 x 0,6 cm
Pakuotės matmenys	16,5 x 10 x 8,2 cm	Skaitytojo svoris	215 g
Svoris su pakuote	275 g	Darbinė temperatūra	-20° - 50°C
Laikymo temperatūra	-40° - 60°C	Įskaitomi 1D kodai	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, RSS ir kiti vienmačiai kodai.
Įskaitomi 2D kodai	QR kodas, duomenų matrica, PDF417, aztekų kalba, "Maxicode"	Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)
USB imtuvas	Taip	Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code), rankiniu būdu (mygtukas)	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Įmontuota atmintis	Taip	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Skaitytuvo stovas	Ne

