HD26A

/ Duomenų lapas

Brūkšninių kodų skaitytuvas, automatinis skaitytuvas, CCD matrica HD26A

GTIN: 5907614662059



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai nuo popierinių etikečių ir telefonų ekranų

Skenavimo jutiklis: CCD matrica

Skenavimo režimas: rankinis / automatinis (be rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Galimos sąsajos: USB, Virtual COM

Apsaugos lygis: IP54

Rinkinį sudaro: skeneris, specialus stovas, USB kabelis, naudotojo vadovas

HD26A

/ Specifikacijos





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+PC
Nuskaitymo patvirtinimas	dviejų tipų skleidžiamas garsas
Skaitymo greitis	200 kartų per sekundę
Skaitymo tikslumas	0,10 mm
Klaidų dažnis	1/800 milijono
Spausdinimo kontrastas	min. 25%
Skaitymo atstumas	0,5-500 mm
Kabelio ilgis	150 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	14,5 x 5 x 7,5 cm
Stovo matmenys	17,5 x 12 x 18,5 cm
Pakuotės matmenys	17,5 x 9 x 6 cm
Įrenginio svoris	240 g
Svoris su pakuote	360 g

Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 45 °C
Laikymo temperatūra	-40-60 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Skaitomi 1D kodai	All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Codebar/NW7, IATA, Matrica 2 iš 5, MSI/PLESSY, pilnas ASCII kodas 39, Pramoninis 2 iš 5, STD 2 iš 5, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Skaitomi kodai	1D (linija)
Sąsaja	USB, Virtual COM
Nuskaitymo variklis	CCD
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Ne