

Brūkšninių kodų skaitytuvas, automatinis skaitytuvas, CCD matrica HD26A

SKU: HD26A | EAN: 5907614662059



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai nuo popierinių etikečių ir telefonų ekranų

Skenavimo jutiklis: CCD matrica

Skenavimo režimas: rankinis / automatinis (be rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Brūkšninių kodų skaitytuvas, automatinis skaitytuvas, CCD matrica HD26A

Model	HD26A	Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+PC	Skenavimo patvirtinimas	dviejų tipų skleidžiamas garsas
Skaitymo greitis	200 kartų per sekundę	Skaitymo tikslumas	0,10 mm
Klaidų lygis	1/800 mln.	Spausdinimo kontrastas	min. 25%
Skaitymo atstumas	0,5-500 mm	Sąsaja	USB, virtualus COM
Kabelio ilgis	150 cm	Apsaugos laipsnis	IP54
Įrenginio matmenys	14,5 x 5 x 7,5 cm	Stovo matmenys	17,5 x 12 x 18,5 cm
Pakuotės matmenys	17,5 x 9 x 6 cm	Įrenginio svoris	240 g
Svoris su pakuote	360 g	Darbinė temperatūra	0-45 °C
Laikymo temperatūra	-40-60 °C	Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Sandėliavimo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.	1D kodų skaitymas	39 kodas, pilnas ASCII 39 kodas, 32 kodas, 128 kodas, 93 kodas, 11 kodas, Codebar/NW7, visi UPC/EAN/JAN kodai (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), 2 iš 5 (ITF), 2 iš 5 (STD 2 iš 5), 2 iš 5 (STD 2 iš 5), 2 iš 5 (pramoniniai), 2 iš 5 (matriciniai), IATA, MSI/PLESSY, BC-412
Skaitomi kodai	1D (linija)	Nuskaitymo variklis	CCD
Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code), rankiniu būdu (mygtukas)	Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne	Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Ne		

