

Laidinis lazerinis brūkšinių kodų skaitytuvas su stovu HD42A

SKU: HD42A | EAN: 5905669434027



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai

Šviesos šaltinis: 650 nm lazeris

Skenavimo režimas: rankinis (mygtukas) / automatinis (laisvų rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Laidinis lazerinis brūkšninių kodų skaitytuvas su stovu HD42A

Model	HD42A	Garantija	2 metai
Medžiagos sudėtis	ABS + PC	Šviesos šaltinis	650 nm lazeris
Nuskaitymo metodas	Įjungiami mygtuku (rankiniu būdu) / priartėjus kodui (automatiškai)	Skenavimo patvirtinimas	Garsinis ir regimasis signalas
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę	Skaitymo plotis	100 mm
Skaitymo tikslumas	0,10-0,825 mm	Sąsaja	USB, RS232
Kabelio ilgis	200 cm	Apsaugos įvertinimas	IP54
Įrenginio matmenys	65 x 135 x 90 mm	Matmenys su stovu	153 x 175 x 260 mm
Pakuotės matmenys	200 x 140 x 80 mm	Įrenginio svoris	115 g
Svoris su pakuote	235 g	Darbinė temperatūra	0 - 45°C
Laikymo temperatūra	-40 - 60°C	Darbinė drėgmė	5 - 95%
Įskaitomi 1D kodai	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	Nuskaitymo variklis	Lazer
Skaitytuvo stovas	Taip	Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne		

