HD42A

/ Duomenų lapas

Laidinis lazerinis brūkšninių kodų skaitytuvas su stovu HD42A

GTIN: 5905669434027



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai

Šviesos šaltinis: 650 nm lazeris

Skenavimo režimas: rankinis (mygtukas) / automatinis (laisvų rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Galimos sąsajos: USB

Kabelio ilgis: 200 cm

Apsaugos lygis: IP54

Papildomos funkcijos: programuojamas priešdėlis ir galūnė, stovas rinkinyje

HD42A

/ Specifikacijos





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+PC
Šviesos šaltinis	650 nm lazeris
Nuskaitymo patvirtinimas	Garso ir vaizdo signalas
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Skaitymo plotis	100 mm
Skaitymo tikslumas	0,10–0,825 mm
Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	65 x 135 x 90 mm
Išoriniai matmenys	153 x 175 x 260 mm
Pakuotės matmenys	200 x 140 x 80 mm
Įrenginio svoris	115 g
Svoris su pakuote	235 g
Darbinė temperatūra	0–45°C

Laikymo temperatūra	-40 - 60°C
Darbinė drėgmė	5%–95%
Skaitomi 1D kodai	GS1 DataBar Limited, Interleaved 2 of 5, Išplėsta GS1 DataBar, ITF-14, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Sąsaja	RS232, USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu / automatiniu būdu
Skaitytuvo stovas	Taip
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne