HD29A

/ Duomenų lapas

HD29A automatinis brūkšninių kodų skaitytuvas su lopšiu

GTIN: 5905669434010



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai (lazeris)

Skenavimo režimas: rankinis (gaiduko mygtukas) / automatinis (be rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Galimos sąsajos: USB, USB Virtual COM, RS232

Programuojamas priešdėlis/priesaga: taip (įskaitant funkcinius klavišus F11, F9, F7 ir t. t.)

Apsaugos lygis: IP54

Rinkinį sudaro: skeneris, specialus stovas, USB kabelis, naudotojo vadovas

HD29A

/ Specifikacijos



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Medžiaga	ABS+PC
Šviesos šaltinis	Lazeris 650 nm
Srovės suvartojimas	85 mA
Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	65 x 165 x 90 mm
Stovo matmenys	120 x 150 x 240 mm
Pakuotės matmenys	220 x 130 x 90 mm
Įrenginio svoris	200 g
Svoris su pakuote	350 g
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 45 °C
Laikymo temperatūra	-40-60 °C
Darbinė drėgmė	5 - 90%
Laikymo drėgmė	5 - 90%

Skaitomi 1D kodai	2 iš 5 (atskiri), pilnas ASCII kodas 39, Trioptinis 39 kodas, GS1 DataBar RSS ., IATA, JK/Plessey, kinų kodas, MSI/Plessey, RSS variantas, UCC/EAN 128, UPC/EAN, UPC/EAN z papildomais ženklais, Visiškas ASCII kodas 128, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Skaitomi kodai	1D (linija)
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Sąsaja	RS232, USB
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Nuskaitymo patvirtinimas	garso signalas, šviesos signalas