

HD29A automatinis brūkšninių kodų skaitytuvas su lopšiu

SKU: HD29A | EAN: 5905669434010



Skenuojamų kodų tipas: 1D brūkšniniai kodai (lazeris)

Skenavimo režimas: rankinis (gaiduko mygtukas) / automatinis (be rankų su stovu)

Skenavimo greitis: 200 skenavimų per sekundę

Galimos sąsajos: USB, USB Virtual COM, RS232

HD29A automatinis brūkšninių kodų skaitytuvas su lopšiu

Model	HD29A	Gamybos medžiaga	ABS + PC
Šviesos šaltinis	Lazeris 650 nm	Energijos suvartojimas	85 mA
sąsaja	USB, RS232	Kabelio ilgis	200 cm
Saugumo lygis	IP54	Įrenginio matmenys	65 x 165 x 90 mm
Stovo matmenys	120 x 150 x 240 mm	Pakuotės dydis	220 x 130 x 90 mm
Įrenginio svoris	200 g	Svoris su pakuote	350 g
Darbinė temperatūra	0 à 45 °C	Laikymo temperatūra	-40 à 60 °C
Darbinė drėgmė	5 à 90%	Sandėliavimo drėgmė	5 à 90%
Įskaitomi 1D kodai	UPC/EAN, UPC/EAN z papildomais ženklais, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 trioptique, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Entrelacé 2 z 5 (ITF), Diskretusis 2 z 5, Kodas 93, MSI, Kodas 11, RSS variantas, Kinų 2 z 5, MSI/Plessey, JK/Plessey, UCC/EAN 128, kinų kodas, IATA, GS1 DataBar[RSS]	Nuskaitymo variklis	Laser
Skaitomi kodai	1D (linija)	Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code), rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Ne	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Skaitytuvo stovas	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne	USB imtuvas	Ne
Nuskaitymo patvirtinimas	garso signalas, šviesos signalas		