HD-SL62

/ Duomenų lapas

Brūkšninių kodų skaitytuvas, rankinis skaitytuvas, laidinis, USB, lazerinis...

GTIN: 5905669434430



Skenerio tipas: lazerinis

Skenavimo mygtuko veikimo laikas: Iki 50 mln. paspaudimų

Nuskaitymo greitis: 50 nuskaitymų per sekundę

Apsaugos klasė: IP54

HD-SL62

/ Specifikacijos





Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Skaitomi kodai	1D (linija)
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo greitis	50 nuskaitymų per sekundę
Spausdinimo kontrastas	30 UPC / EAN 100
Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	70 x 170 x 90 mm
Pakuotės matmenys	100 x 80 x 240 mm
Įrenginio svoris	153 g
Svoris su pakuote	313 g
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 45 °C
Laikymo temperatūra	- 20 - 60°C
Darbinė drėgmė	5-85 % santykinė oro drėgmė, be kondensato
Skaitomi 1D kodai	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8

Nuskaitymo variklis	Lazeris
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
Didelis nuotolis	Ne