# HD-SL96

/ Duomenų lapas

Belaidis QR ir "Bluetooth" brūkšninių kodų skaitytuvas registracijos...

GTIN: 5907614660925



**Tipas**: belaidis QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas registracijos kortelėms

**Belaidis ryšys**: Radijas 2,4 GHz, Bluetooth

**Nuotolis**: iki 150 m (radijas), iki 10 m (Bluetooth)

**Jutiklis**: CMOS matrica

**Nuskaitomi kodai**: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant Aztec ir QR ant kortelių

**Baterija**: 2200 mAh, iki 16 valandų darbo

**Papildomos funkcijos**: integruota atmintis, dokavimo stotelė, programuojamas prefiksas/sufiksas

**Skenavimas**: rankinis / automatinis (priartinus kodą)

# HD-SL96





HD-SL96
Image not found or type unknown

| | |
|---|---|
| **Model** | HD-SL96 |
| **EAN** | 5907614660925 |
| **Garantija** | 2 metai |
| **Medžiaga** | ABS+PC |
| **Šviesos šaltinis** | CMOS matrica |
| **Nuskaitymo patvirtinimas** | Šviesos ir garso signalas |
| **Belaidis ryšys** | "Bluetooth", 2.4 G |
| **Belaidžio ryšio veikimo atstumas** | iki 150 m (radijo ryšys), iki 10 m ("Bluetooth") |
| **Kabelio ilgis** | 160 cm |
| **Baterijos talpa** | 2200 mAh |
| **Įkrovimo laikas** | 4,5 valandos |
| **Budėjimo laikas** | 6 mėnesiai |
| **Veikimo laikas** | 16 valandų |
| **Apsaugos klasė** | IP54 |
| **Atsparumas kritimui** | 1,5 m |
| **Įrenginio matmenys** | 163 x 68 x 80 mm |

# HD-SL96

/ Specifikacijos

| | |
|---|---|
| **Pagrindo matmenys** | 92 x 73 x 35 mm |
| **Pakuotės matmenys** | 105 x 80 x 240 mm |
| **Įrenginio svoris** | 405 g |
| **Svoris su pakuote** | 550 g |
| **Darbinė temperatūra** | 0 - 50°C |
| **Laikymo temperatūra** | -40–70°C |
| **Darbinė drėgmė** | 5%–95% |
| **Skaitomi 1D kodai** | GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1-128, Išplėsta GS1 DataBar, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF) |
| **Skaitomi 2D kodai** | "Micro PDF417", Data Matrix, PDF417, Aztec, microQR, QR Code |
| **Skaitomi kodai** | 1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis) |
| **Prijungimo stotelė** | Taip |
| **Nuskaitymo variklis** | CMOS |
| **Kodų skaitymas iš LCD ekrano** | Taip |
| **Sąsaja** | USB, Virtual COM |
| **Nuskaitymo metodas** | rankiniu / automatiniu būdu |
| **Įmontuota atmintis** | Taip |
| **Didelis nuotolis** | Ne |
| **Skaitytuvo stovas** | Ne |
| **USB imtuvas** | Ne |