



# Industriële QR-lezer met TCP/IP netwerkmodule, voor productielijnen, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

SKU: HD650-ETH | EAN: 5906935201183



**Scanningmethode:** automatisch (wanneer de code dichtbij wordt gebracht)

**Ondersteunde interfaces:** RS232, USB-C, PoE, Ethernet

**Beschermingsgraad:** IP65, biedt bescherming tegen binnendringend water, stof en vuil

**Leesbare barcodes:** 1D en 2D barcodes, inclusief QR en DataMatrix, betrouwbaar lezen van codes op bewegende productielijnen

# Industriële QR-lezer met TCP/IP netwerkmodule, voor productielijnen, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

Model	HD650-ETH	Materiaal	aluminiumlegering
Scanbevestiging	licht- En Geluidssignaal	Resolutie	1280 x 800 px
Scanhoek	horizontaal 46° en verticaal 29°	Printcontrast	≥20%
Interface	Ethernet, POE, RS232, USB type C	Voeding	5-36 VDC
Bedrijfsstroom	300 mA ±5% (typisch), 450 mA ±5% (maximaal)	Stand-bystroom	100 mA ±5%
Beschermingsklasse	IP65	Bedrijfstemperatuur	-20 - 50°C
Opslagtemperatuur	-40°C - 70°C	Leesbare 1D-codes	Code-A, Farmacode, Plessey, Recht 2 z 5, RSS Uitgebreid, RSS-14, RSS-14 Beperkt, Samengestelde code, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Leesbare 2D-codes	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR	Buitenafmetingen	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Gewicht	75 g	Afmetingen verpakking	19 x 10 x 7,2 cm
Gewicht met verpakking	1 kg	Scanmethode	automatically (after approaching the code)

