HD67

/ Datasheet

Bedrade USB laserbarcodescanner, handheld, programmeerbaar voor- en...

GTIN: 5905669434096



Scanmethode: handmatig (knopbediening)

Lichtbron: 650–670 nm laser

Scansnelheid: 100 scans per seconde

Interface: USB

Kabellengte: 200 cm

Beschermingsklasse: IP54

Extra functies: programmeerbaar prefix en suffix, compatibel met kassa's

Het pakket bevat: scanner, USB-kabel, gebruikershandleiding

HD67

/ Specificaties





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+PC
Lichtbron	650-670 nm laser
Scanbevestiging	Hoorbaar en visueel signaal (zoemer, LED)
Scansnelheid	100 scans per seconde
Leesnauwkeurigheid	0,10 mm
Leesafstand	25-600 mm
Kabellengte	200 cm
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen van het apparaat	65 x 160 x 90 mm
Afmetingen verpakking	210 x 115 x 85 mm
Gewicht van het apparaat	160 g
Gewicht met verpakking	240 g
Bedrijfstemperatuur	0 - 45°C
Opslagtemperatuur	-40 - 60°C

Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%
Leesbare 1D-codes	EAN-128, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scanengine	Laser
Interface	USB
Scanmethode	handmatig (drukknop)
Lezerstandaard	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Nee
USB-ontvanger	Geen