HD9100B

/ Datasheet

Industriële QR-barcodescanner met dockingstation, WiFi Bluetooth, ingebouwd...

GTIN: 5906935201305



Scanmethode: handmatig (geactiveerd door knop)

Scanmodule: CMOS, leest 1D en 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Scansnelheid: 500 scans per seconde

Draadloze communicatie: 433 MHz radio, Bluetooth 4.1

Draadloos bereik: 10 m Bluetooth, 100–800 m binnenshuis, 1200 m buiten (radio)

Ingebouwd geheugen: 16 MB, maximaal 50.000 codes

Batterij: 1800 mAh, maximaal 24 uur (1D) / 16 uur (2D)

Extra functies: dockingstation met verstelbare standaard, scannen van scherm, valbestendig tot 1,5 m

HD9100B

/ Specificaties





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Garantie	2 jaar
Lichtbron	CMOS-sensor
Processor	ARM Cortex 32-bits
Scanbevestiging	LED, zoemer, trillen
Scansnelheid	500 scans per seconde
Foutpercentage	1/5.000.000
Codegeheugen	16 MB (tot 50.000 codes)
Draadloze communicatie	433 MHz, bluetooth
Draadloos bereik	10 m (Bluetooth), 100-800 m binnenshuis, tot 1200 m buitenshuis (radio)
Batterijcapaciteit	1800 mAh
Bedrijfstijd	Tot 24 uur (1D), tot 16 uur (2D)
Oplaadtijd	4 uur
Stand-bytijd	30 dagen
Valbestendigheid	tot 1,5 meter

HD9100B

/ Specificaties

Afmetingen van het apparaat	185 x 70 x 100 mm
Afmetingen van de basis	180 x 100 x 75 mm
Afmetingen verpakking	195 x 220 x 85 mm
Gewicht van het apparaat	590 g
Gewicht met verpakking	770 g
Bedrijfstemperatuur	-20 - 50°C
Opslagtemperatuur	-40 - 70°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%
Leesbare 1D-codes	Industrieel 2 van 5, ISBN, Matrix 2 van 5, Standaard 2 van 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Leesbare 2D-codes	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Scanengine	CMOS
Interface	USB
Scanmethode	handmatig (drukknop)
Lezerstandaard	Ja
Ingebouwd geheugen	Ja
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Dockingstation	Ja
Lang bereik	Ja
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
USB-ontvanger	Ja