HD4600-LR

/ Datasheet

Industriële langeafstandsbarcodescanner met QR voor magazijn met...

GTIN: 5906935201299



Scanmethode: handmatig (knopactivering)

Draadloze communicatie: 2,4 GHz, Bluetooth

Draadloos bereik: tot 100 m (2,4 GHz), tot 10 m (Bluetooth)

Leesafstand: tot 7 meter

Scanengine: CMOS (2688 x 1520)

Ingebouwd geheugen: tot 100.000 codes

Accucapaciteit: 2600 mAh

Beschermingsklasse: IP67

HD4600-LR

/ Specificaties





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garantie	2 jaar
Resolutie	2688 x 1520
Lichtbron	Groene laserzoeker 520 nm, 2 verlichtings-LED's
Scanbevestiging	LED, zoemer en trillen
Leesafstand	Tot 7 meter
Scanhoek	Kanteling +/-60, scheefstand +/-60, rotatie 360
Codegeheugen	Tot 100.000 codes
Draadloze communicatie	2.4 G, bluetooth
Draadloos bereik	Tot 100 m (2,4 GHz), tot 10 m (Bluetooth)
Printcontrast	30-nl
Werkspanning	(3,3V-4,2V) +/-5%
Maximale stroom	480 mA
Batterijcapaciteit	2600 mAh
Oplaadtijd	4-6 uur
Kabellengte	1,2 m

HD4600-LR

/ Specificaties

Beschermingsklasse	IP67
Valbestendigheid	Tot 7 meter
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-30 tot 70 °C
Bedrijfsvochtigheid	5% tot 95%
Afmetingen van de basis	16,5 x 11 x 8,5 cm
Afmetingen van het apparaat	10 x 7 x 17 cm
Afmetingen verpakking	20 x 16 x 12 cm
Gewicht	200 g
Gewicht met verpakking	500 g
Leesbare 1D-codes	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matrix 2 van 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Leesbare 2D-codes	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Scanengine	CMOS
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Interface	USB, Virtual COM
Scanmethode	handmatig (drukknop)
Ingebouwd geheugen	Ja
Dockingstation	Ja
Lezerstandaard	Geen
Lang bereik	Ja
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
USB-ontvanger	Ja