HD-SM820

/ Datasheet

Inbouwbaar QR-scanmodule met 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Scanelement: CMOS (640 x 480 px)

Gelezen codes: 1D en 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Scanmethode: automatisch (nabijheid)

Interface: RS232

Scherm lezen: ja (LCD, LED, OLED)

Afmetingen apparaat: 61 x 65 x 26 mm

Gewicht apparaat: 40 g

HD-SM820

/ Specificaties





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garantie	2 jaar
Sensoren	CMOS 640 x 480 px
Frequentie van compatibele RFID-sleutelhangers en kaarten	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Scanhoek	Rotatie ±360°, horizontaal ±70°, kanteling ±70°
Afmetingen van het apparaat	61 x 65 x 26 mm
Afmetingen verpakking	190 x 100 x 50 mm
Gewicht van het apparaat	40 g
Gewicht met verpakking	200 g
Bedrijfstemperatuur	-10 - 60°C
Opslagtemperatuur	-40 - 70°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%
Leesbare 1D-codes	GS1-128, Industrieel 2 van 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey

HD-SM820

/ Specificaties

Leesbare 2D-codes	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code
Scanengine	CMOS
Interface	RS232
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code)
Lezerstandaard	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
USB-ontvanger	Geen