

Industriële vaste QR-barcode-scanner, IP65, RS232, productielijn HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Scanmodule: CMOS (1280 x 800 px)

Gelezen codes: 1D en 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Scanmodus: automatisch (nabijheidsdetectie)

Interface: RS232

Industriële vaste QR-barcode-scanner, IP65, RS232, productielijn HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 jaar
Housing Material	Aluminium	Scan Confirmation	Hoorbaar en visueel signaal (zoemer, LED)
Resolutie	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horizontaal 46°, verticaal 29°
Print Contrast	≥20%	Interface	RS232
Voeding	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (typisch), 450 mA ±5% (max)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50°C	Storage Temperature	-40 - 70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Gewicht van het apparaat	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Scanengine	CMOS	Scanmethode	automatically (after approaching the code)
Lezerstandaard	Geen	Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn), 2D (multidimensionaal)	Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen	Codes lezen van LCD-scherm	Nee
USB-ontvanger	Geen		

