HD650-RS232

/ Datasheet

Industriële vaste QR-barcodescanner, IP65, RS232, productielijn HD650

GTIN: 5906935201152



Scanmodule: CMOS (1280 x 800 px)

Gelezen codes: 1D en 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Scanmodus: automatisch (nabijheidsdetectie)

Interface: RS232

Beschermingsklasse: IP65

Behuizingsmateriaal: aluminium

Voeding: 5-36 VDC

Afmetingen: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Specificaties





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garantie	2 jaar
Materiaal	Aluminium
Scanbevestiging	Hoorbaar en visueel signaal (zoemer, LED)
Resolutie	1280 x 800 px
Scanhoek	Horizontaal 46°, verticaal 29°
Printcontrast	≥20%
Voeding	5-36 VDC
Bedrijfsstroom	300 mA ±5% (typisch), 450 mA ±5% (max)
Stand-bystroom	100 mA ±5%
Beschermingsklasse	IP65
Bedrijfstemperatuur	-20 - 50°C
Opslagtemperatuur	-40 - 70°C
Afmetingen van het apparaat	36 x 43 x 24 mm
Gewicht van het apparaat	75 g
Afmetingen verpakking	190 x 100 x 72 mm

Gewicht met verpakking	100 g
Leesbare 1D-codes	GS1 DataBar uitgebreid, IATA 2 van 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 van 5, Samengestelde code, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Leesbare 2D-codes	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Scanengine	CMOS
Interface	RS232
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code)
Lezerstandaard	Geen
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Nee
USB-ontvanger	Geen