

Thermische en thermische labelprinter met WIFI, LAN, USB en RS232 203 DPI OPrint-DB200WN

SKU: OPrint-DB200WN | EAN: 5906935203149



Afdrukmethode: thermisch en thermische overdracht

Resolutie: 203 dpi

Printsnelheid: 152,4 mm/s

Maximale printbreedte: 108 mm

Thermische en thermische labelprinter met WIFI, LAN, USB en RS232 203 DPI OPrint-DB200WN

Model	OPrint-DB200WN	Materiaal	ABS
Printmethode	Thermisch, thermische overdracht	Resolutie	203 dpi
Printsnelheid	152,4 mm/s	Printbreedte	108 mm
Printlengte	2794 mm	Processor	400 MHz, 32-bits, ARM9
Geheugen	64 MB SDRAM	Werkspanning	AC 100-240V, 50-60Hz
Interface	RS232, USB 2.0, USB-host 2.0	Communicatie	LAN, WIFI
Printer commandotalen	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Maximale rolbreedte	15~112 mm (0,6"~4,4")
Roll thickness	0,055~0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~2794 mm
Afmetingen van het apparaat	28 x 20 x 18,2 cm	Afmetingen verpakking	39,5 x 26 x 24 cm
Gewicht	3 kg	Gewicht met verpakking	3,4 kg
Bedrijfstemperatuur	5°C - 40°C	Opslagtemperatuur	-40°C - 60°C
Bedrijfsvochtigheid	25 ~ 85%	Opslagvochtigheid	10 ~ 90%
Geprinte 1D-codes	Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebalk, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 van 5, ITF 14, MSI Plessey, Postcode, Telepen, UPC-A, UPC-E	Geprinte 2D-codes	Azteek, DataMatrix, Matrix raster, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, QR CODE
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

