OPRINT-DA200N

/ Datasheet

Thermische en thermo-transfer labelprinter, desktop, LAN, 203 dpi, USB, RS232...

GTIN: 5907614664367



Printmethode: thermisch en thermo-transfer

Resolutie: 203 dpi

Printsnelheid: tot 203 mm/s

Maximale printbreedte: 104 mm

Communicatie: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Commandotalen: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N

/ Specificaties





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Materiaal	ABS
Drukmethode	Thermisch, thermische overdracht
Resolutie	203 dpi
Printsnelheid	203 mm/s
Printbreedte	104 mm
Printlengte	25400 mm
Processor	400 MHz, 32-bits, ARM9
Geheugen	128 MB SDRAM
Werkspanning	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Interface	RS232, USB 2.0, USB-host 2.0
Communicatie	LAN
Printer commandotalen	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximale rolbreedte	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DA200N

/ Specificaties

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Afmetingen van het apparaat	19 x 19,8 x 28 cm
Afmetingen verpakking	39,5 x 25,5 x 24 cm
Gewicht	2,8 kg
Gewicht met verpakking	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur	5°C - 40°C
Opslagtemperatuur	-40°C - 60°C
Bedrijfsvochtigheid	25 ~ 85%
Opslagluchtvochtigheid	10 ~ 90%
Geprinte 1D-codes	Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebalk, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 van 5, ITF 14, MSI Plessey, Postcode, Telepen, UPC-A, UPC-E
Geprinte 2D-codes	Azteek, DataMatrix, Matrix raster, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, QR CODE
Certificaten	BIS, CB, CCC, CE, FCC