OPRINT-IA200WN

/ Datasheet

Industriële labelprinter voor hoge volumes met WIFI, LAN, thermisch en...

GTIN: 5907614665456



Type: industriële labelprinter voor hoge volumes

Printmethode: thermisch en thermo-transfer

Resolutie: 203 dpi

Printsnelheid: tot 203 mm/s

Maximale printbreedte: 104 mm

Communicatie: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

Lintlengte: tot 405 m

Commandotalen: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-IA200WN

/ Specificaties





Model	OPRINT-IA200WN
EAN	5907614665456
Materiaal	ABS, metaal
Drukmethode	Thermisch, thermische overdracht
Resolutie	203 dpi
Printsnelheid	203 mm/s
Printbreedte	104 mm
Printlengte	2286 mm
Processor	400 MHz, 32-bits, ARM9
Geheugen	128 MB SDRAM
Werkspanning	AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz
Interface	RS232, USB 2.0, USB-host 2.0
Communicatie	LAN, WIFI
Printer commandotalen	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximale rolbreedte	20~120 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25.4 ~ 76.2 mm

OPRINT-IA200WN

/ Specificaties

Label roll capacity	203 mm (8″)
Label length	5~2286 mm
Afmetingen van het apparaat	25,5 x 26,5 x 42,5 cm
Afmetingen verpakking	51 x 38 x 37 cm
Gewicht	9,65 kg
Gewicht met verpakking	11,5 kg
Bedrijfstemperatuur	5°C - 40°C
Opslagtemperatuur	-40°C - 60°C
Bedrijfsvochtigheid	25 ~ 85%
Opslagluchtvochtigheid	10 ~ 90%
Geprinte 1D-codes	Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebalk, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 van 5, ITF 14, MSI Plessey, Postcode, Telepen, UPC-A, UPC-E
Geprinte 2D-codes	Azteek, DataMatrix, Matrix raster, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, QR CODE
Certificaten	BIS, CB, CCC, CE, FCC